Brandt

Référence commerciale : WTC12D3F

Lave-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Top**

Capacité en kg: **6**

Vitesse maximum d'essorage: **1200**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable: **Oui**

Nombre de programmes: **15**

Capacité variable automatique: **Oui**

Reconnaissance de la charge: **Oui**

Classe énergétique: **A**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **B**

Ean code: **3660767563568**

QUELLAVELINGE.COM

Les Plus produits

Distributeur Automatique de Lessive

Stocker, doser, distribuer :trois fonctions effectuées pour vous. Votre lave linge stocke et distribue automatiquement la juste dose de lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure et de la charge de linge.

Capacité 6 kg

Une capacité de 1 à 6 kg pour pouvoir laver le linge de toute la famille.

OptiA 45 min

La solution unique sur le marché qui défie le temps de lavage. Un lavage efficace prend en moyenne entre 1h30 et 2h30. Ce programme vous permet de laver une charge usuelle de linge à 40° C en obtenant la meilleure efficacité de lavage en 45 minutes.

Brandt

Référence commerciale: WTC12D3F

Lave-linge

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**
Couleur de la carrosserie: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**
Lavage rapide: **Oui**
Programme laine: **Oui**
Lavage à froid: **Oui**
Linge délicat soie: **Oui**
Autres touches en option: **Dose-e;Niveau de salissure**
Optimisation du lavage: **OPTI A 45 minutes;Pesée du linge**
Arrêt cuve pleine: **Oui**

Confort d'utilisation

Options de départ différé: **En continu**
Délai maximum de départ retardé (h): **19**
Afficheur du déroulement du programme: **Lcd**
Afficheur du temps restant: **Oui**
Indicateur de fin de cycle: **Lcd**
Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses:
1/2 charge: **Non**
Egouttage: **Oui**
Rinçage +: **Oui**
Détection de mousse: **Oui**
Arrêt positionné: **Oui**
Roulettes: **Socle à roulettes**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top: **850**
Dimensions avec emballage en mm: **970X478X710**
Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): **400X615**
Porte habillable: **Non**
Poids brut en (kg): **63**
Poids net en kg: **60**
Type d'emballage: **Film + PS standard**

Installation

Puissance totale W: **2250**
Fusible A: **10**
Tension V: **220-240**
Fréquence Hz: **50**
Longueur du cordon électrique (cm): **145**
Type de prise électrique: **europa**
Longueur tuyau alimentation eau en cm: **130**
Longueur tuyau évacuation eau en cm: **135**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Système de protection de l'eau: **Anti-Débordement**
Anti pertes lessivielles: **Oui**
Détection anti-balourd: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **1,14**
Consommation d'énergie annuelle en kWh: **228**
Consommation eau (l): **52**
Consommation d'eau annuelle en l: **10400**
Durée du cycle Coton 60°C: **170**

Structure

Double porte: **Couvercle**
Montage de la porte: **Arrière**
Ouverture de la porte: **Poignée**
Type de portillon: **SESAM**
Recirculation ACS: **Sans**
Matériau de la cuve: **Polytenax + acier**
Matériau du tambour: **Inox**
Volume du tambour (l): **42**
Alimentation eau chaude et froide: **Non**
Type de tuyau alimentation en eau: **Standard eau froide**

QUELLAVELINGE.COM