



WAE24263FF

Maxx 6 EcoPerformance Lave-linge frontal 60 cm

Prix* 629,99 €

Eco-participation 6,00 €



Caractéristiques principales

Lave-linge front 6 kg - 1200 tr/mn - A+AB - fin différée - affichage temps restant - sélecteur monocommande - Ecoperformance - thermostat et essorage variable - rinçage plus

Informations produit

- Caractéristiques principales
 - EcoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
 - Performance énergétique A+ : 10% plus économe que la classe A
 - Capacité variable automatique : 1 à 6 kg
 - Vitesse d'essorage : 1200 t/mn
 - Volume du tambour: 53 l
- Programmes
 - Programmes spéciaux: Express, Eco, [Express 15 min](#), [Mix](#), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Confort/Sécurité
 - Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée
 - Touches sensibles: Départ/Pause, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
 - Voyants LED de déroulement du cycle
 - Protection anti-débordement
 - Capacité variable automatique
 - Détection mousse
 - Détection antibalourd
 - Sécurité enfants
 - Crochet métal
- Caractéristiques techniques
 - Dimensions : H 84.8 x L 60 x P 59 cm
 - Encastrable sous plan de travail

* Prix hors Eco-participation

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.

Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur.

Caractéristiques

Caractéristiques

Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WAE24263FF
Référence interne	WAE24263FF
Code EAN	4 242 002 651 132
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Matériel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE, VDE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	59 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	76 dB (A)
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	53 l
Matériau du tambour	Inox
Ajout de produit lessiviel	A l'avant
Dimensions	
Longueur du cordon électrique (cm)	160,0 cm
Hauteur appareil (mm)	848 mm
Dimensions du produit	848 x 600 x 590 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	900 x 650 x 650 mm
Poids net (kg)	81,00 kg
Poids brut (kg)	82,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00 cm
Hauteur réglable sur	1,50 mm
Profond. lorsque porte ouverte	99,00 cm
Profond.app., écart mur, incl.	59 cm
Equipement	
Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse dessorage	Variable , Démarrage différé, marche/pause, rapide/mix, rinçage/essorer, Rinçage plus, Sélection de la température, Vidange, Vitesse d'essorage au choix
Optimisation du lavage	Oui
Système anti-balourd	Anti-débordement
Sécurité hydraulique	LED
Indicateur de déroulement	continu
Options de départ différé	Disponible
Prélavage	Touche
Sélection de la température	
Programmes	
Type d'affich en fin de progr.	Display LED, LED
Programme Blanc/Couleurs	Antifroissage, EcoPerfect, Prélavage, SpeedPerfect, Standard froid - 90°C

Programmes

Programme Synthétiques

EcoPerfect, prélavage, SpeedPerfect, Standard froid - 60°C

Consommation

énergie information

-10%

Puissance de raccordement (W)

2300 W

Tension (V)

220-240 V

Classe d'efficacité de lavage

A

Classe d'efficacité d'essorage

B

Délai maximum de départ retardé (h)

24 h

-Capacité coton (Kg)

6

QUELLAVELINGE.COM