



WAP24390FF

Avantixx 9 EcoPerformance Lave-linge frontal 60 cm

Prix* 899,99 €

Eco-participation 6,00 €



Caractéristiques principales

Lave-linge front EcoPerformance 9 kg - 1200 t/mn - A++AB - EcoSilence Drive - Display LED - Design Antivibration - Débitmètre - Protection anti-débordement - Hublot Silver/Anthracite

Informations produit

- Caractéristiques principales
 - EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et silence extrême
 - EcoPerformance: Flexibilité totale du lavage avec l'option Express ou Eco pour un résultat parfait
 - Classe énergétique: A++
 - Capacité variable automatique : 1 à 9 kg
 - Vitesse d'essorage : 1200 t/mn
 - Volume du tambour: 65 l
- Programmes
 - Programmes Spéciaux: [Express 15 min](#), Délicat/Soie
- Confort/Sécurité
 - Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée
 - Design Antivibration : Silence et stabilité extrême
 - Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
 - Protection anti-débordement
 - Détection mousse
 - Détection antibalourd
 - Signal sonore fin de programme
 - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Caractéristiques techniques
 - Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 54
 - Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 75
 - Dimensions : H 84.2 x L 60 x P 59 cm
 - Encastrable sous plan de travail

* Prix hors Eco-participation

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.

Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur

Caractéristiques

Caractéristiques

Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WAP24390FF
Référence interne	WAP24390FF
Code EAN	4 242 002 663 678
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Matériel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard fil ter.
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	54 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	75 dB (A)
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	65 l
Matériau du tambour	Inox
Ajout de produit lessiviel	A l'avant

Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	175,0 cm
Hauteur appareil (mm)	842 mm
Dimensions du produit	842 x 600 x 590 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	875 x 660 x 690 mm
Poids net (kg)	74,00 kg
Poids brut (kg)	76,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00 cm
Hauteur réglable sur	1,20 mm
Profond. lorsque porte ouverte	99,00 cm
Profond.app., écart max. incl.	59 cm

Equipement

Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse d'essorage	Variable
Optimisation du lavage	, , , Démarrage différé, Essorer, marche/pause, mix, Repassage facile, Rinçage plus, Vidange, Vitesse d'essorage au choix
Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Indicateur de déroulement	LED
Options de départ différé	continu
Prélavage	Disponible
Sélection de la température	Programmateur

Programmes

Type d'affich en fin de progr.	Acoustique, Display LED
Programme Blanc/Couleurs	20°C, 30°C, 40°C, 40°C pré-lavage, 60°C, 90°C
Programme Synthétiques	30°C, 40°C, 60°C

Consommation

Puissance de raccordement (W)	2300 W
Tension (V)	220-240 V
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Délai maximum de départ retardé (h)	24 h
-Capacité coton (Kg)	9

QUELLAVELINGE.COM