



WLX24460FF

Maxx 40 Lave-linge frontal slimline

Prix* 729,99 €

Eco-participation 6,00 €



Caractéristiques principales

Lave-linge front Slimline 4,5 kg - 40 cm de profondeur - 1200 t/mn - performance énergétique A-10%AB - Express 15 min - fin différée - affichage temps restant

• Informations produit

- Caractéristiques principales
 - Performance énergétique A+ : 10% plus économe que la classe A
 - Capacité variable automatique : 1 à 4.5 kg
 - Vitesse d'essorage : 1200 - 400 t/mn
- Programmes
 - Programmes spéciaux: , Spécial peau sensible, Sport/Fitness, [Express 15 min](#), [Mix](#), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Confort/Sécurité
 - Sélecteur monocommandé pour tous les programmes
 - Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différé
 - Touches sensibles : Taches, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Départ/Pause
 - Protection anti-débordement
 - Détection antibalourd
- Caractéristiques techniques
 - Encastrable sous plan de travail

* Prix hors Eco-participation

Les prix n'ont qu'une valeur informative et indicative.

Il appartient à nos revendeurs de fixer librement leur prix sous réserve de la réglementation en vigueur.

Caractéristiques

Caractéristiques

Groupe de produit	Lave linge
Référence Commerciale	WLX24460FF
Référence interne	WLX24460FF
Code EAN	4 242 002 396 804
Pose-libre,Encastrable	Pose-libre
Type de construction	App.encastr. sous plan travail
Type de chargement	Facade
Couleur de panneau de commande	Blanc
Couleur / Matériel du corps	Blanc
Intensité (A)	10 A
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW	58 dB (A)
Niveau sonore à l'essorage	76 dB (A)
Linge délicat / Soie	Disponible
Matériau de la cuve	Plastique
Volume du tambour	35 l
Matériau du tambour	Inox
Ajout de produit lessiviel	A l'avant

Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	175,0 cm
Hauteur avec top (mm)	820 mm
Hauteur appareil (mm)	847 mm
Dimensions du produit	847 x 600 x 440 mm
Dimensions du produit emballé (mm)	875 x 650 x 510 mm
Poids net (kg)	65,00 kg
Poids brut (kg)	66,00 kg
Haut. encastr. sous plan trav.	820,00 cm
Hauteur réglable sur	1,50 mm
Profond. lorsque porte ouverte	83,00 cm
Profond.app., écart mur. incl.	44 cm

Equipement

Emplacement de la charnière de la porte	A gauche
Variateur de vitesse d'essorage	Variable
Optimisation du lavage	, , , Démarrage différé, Départ, ECO/prog.éco.énerg. blanc, essorage délicat, Essorer, Intensif/taches, mix 30°C, Prélavage, Repassage facile, Rinçage plus, Rinçage plus/Amidonner, Sélection de la température, Vidange, Vitesse d'essorage au choix
Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Indicateur de déroulement	LED
Options de départ différé	continu
1/2 charge	demi charge
Prélavage	Disponible
Sélection de la température	Thermostat

Programmes

Type d'affich en fin de progr.	LED
--------------------------------	-----

Programmes

Programme Blanc/Couleurs	30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 60°C eco, 60°C prélavage, 60°C taches, 90°C, Froid
Programme Synthétiques	30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 60°C prélavage, Froid

Consommation

énergie information	-10%
Puissance de raccordement (W)	2300 W
Tension (V)	220-240 V
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergie/eau kWh 95°C coton (kWh/l)	1.4/59 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 40°C couleur (kWh/l)	0.5/50 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 40°C linge normal (kWh/l)	0.45/40 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 30°C linge délicat (kWh/l)	0.2/36 kWh/l
Consommation énergie/eau kWh 30°C laine (kWh/l)	0.13/30 kWh/l
Délai maximum de départ retardé (h)	24 h
-Capacité coton (Kg)	5

QUELLA VIELINGE.COM