

### Lave-linge



### Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Front**

Capacité en kg: **7**

Vitesse maximum d'essorage: **1400**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable: **En continu**

Nombre de programmes: **17**

Capacité variable automatique: **Oui**

Classe énergétique: **A++**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **B**

Ean code: **3660767933698**

### Les Plus produits

#### > Synchronisation heures creuses

Le seul lave-linge qui sache lire la porteuse EDF, selon l'abonnement du consommateur, et démarre le cycle automatiquement en période d'heures creuses, permettant de réaliser ainsi jusqu'à 40% d'économies.

#### > Memo activ'

Voilà un programme malin qui enregistre vos habitudes de lavage. Il vous propose le programme que vous utilisez le plus souvent dès la mise sous tension.

#### > OPTI A 45 minutes

La solution unique sur le marché qui défie le temps de lavage. Un lavage efficace prend en moyenne entre 1h30 et 2h30. Ce programme vous permet de laver une charge usuelle de linge à 40° C en obtenant la meilleure efficacité de lavage en 45 minutes.

## Lave-linge



### Esthétique & Programmes

#### Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Couleur de la carrosserie: **Blanc**

#### Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **15min**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Autres touches en option: **Gain de temps; Repassage facile; Rinçage+**

Optimisation du lavage:

Arrêt cuve pleine: **Oui**

### Confort d'utilisation

Options de départ différé: **Oui**

Délai maximum de départ retardé (h): **24**

Afficheur du déroulement du programme: **Leds**

Afficheur du temps restant: **Oui**

Indicateur de fin de cycle: **Leds**

Egouttage: **Oui**

Rinçage +: **Oui**

Détection de mousse: **Oui**

Arrêt positionné: **0**

Niveau sonore au lavage (dBA): **56**

Niveau sonore à l'essorage (dBA): **79**

### Dimensions & Installation

#### Dimensions

Top amovible: **Amovible**

Hauteur avec top: **850.**

Hauteur sans top en mm: **820**

Dimensions avec emballage en mm: **880X650X595**

Dimensions du produit nu en mm (HxLxP):

**850X590X550**

Poids brut en (kg): **75**

Poids net en kg: **73**

Type d'emballage: **Film + PS renforcé + Traverses bois**

### Installation

Puissance totale W: **2200**

Fusible A: **10**

Tension V: **220-240**

Fréquence Hz: **50**

Longueur du cordon électrique (cm): **150**

Type de prise électrique: **Européen**

Longueur tuyau alimentation eau en cm: **150**

Longueur tuyau évacuation eau en cm: **150**

### Sécurités & Consommations

#### Sécurités

Système de protection de l'eau: **Anti-Débordement**

Anti pertes lessivielles:

Détection anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **IXP4;CE**

#### Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **1.02**

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **197**

Consommation eau (l):

Consommation d'eau annuelle en l: **12760**

Durée du cycle Coton 60°C: **148**

### Structure

Double porte: **Non**

Montage de la porte: **Gauche**

Ouverture de la porte: **Poignée**

Type de portillon:

Recirculation ACS: **Non**

Matériau de la cuve: **Polypropylène**

Matériau du tambour: **Inox**

Volume du tambour (l): **50**

Type de tuyau alimentation en eau: **Standard 60 bars**