

Lave-linge



Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Top**

Capacité en kg: **6**

Vitesse maximum d'essorage: **1200**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable:

Nombre de programmes: **15**

Capacité variable automatique: **Oui**

Reconnaissance de la charge: **Oui**

Classe énergétique: **A++**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **B**

Ean code: **3660767201729**

Les Plus produits

> Départ Différé.

Une fonction très utile pour programmer le départ du cycle de lavage (de 1 à 19 heures) au moment qui vous convient le mieux ou pour bénéficier des tarifs "heures creuses" EDF.

> Repassage facile

Repassage facile : grâce à cette fonction, votre lave-linge restitue votre linge avec moins de faux plis pour vous faciliter le repassage.

> Classe A++

Tout en donnant le meilleur des résultats de lavage, ce lave linge réduit votre consommation d'électricité. Avec une performance de classe A++ c'est 20% d'économie comparé à un appareil de classe A.

Lave-linge

Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Couleur de la carrosserie: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **25min**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Autres touches en option: **Repassage facile**

Optimisation du lavage:

Arrêt cuve pleine: **Oui**

Confort d'utilisation

Options de départ différé: **Choix fixes**

Délai maximum de départ retardé (h): **19**

Afficheur du déroulement du programme: **Leds**

Afficheur du temps restant: **Non**

Indicateur de fin de cycle: **Leds**

Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses:

1/2 charge: **Non**

Egouttage: **Oui**

Rinçage +: **Oui**

Détection de mousse: **Oui**

Arrêt positionné: **Non**

Roulettes: **0 av +1 ar**

Niveau sonore au lavage (dB(A)): **58**

Niveau sonore à l'essorage dB(A): **79**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top: **850**

Dimensions avec emballage en mm: **970X478X700**

Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): **400x600**

Porte habillable: **Non**

Poids brut en (kg): **57**

Poids net en kg: **55**

Type d'emballage: **Film + PS standard**

Installation

Puissance totale W: **2250**

Fusible A: **10**

Tension V: **230**

Fréquence Hz: **50**

Longueur du cordon électrique (cm): **145**

Type de prise électrique: **europa**

Longueur tuyau alimentation eau en cm: **130**

Longueur tuyau évacuation eau en cm: **140**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Système de protection de l'eau: **Anti-Débordement**

Anti pertes lessivielles: **Oui**

Détection anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **0.99**

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **173**

Consommation eau (l): **49**

Consommation d'eau annuelle en l: **8720**

Durée du cycle Coton 60°C: **189**

Structure

Double porte: **Couvercle**

Montage de la porte: **Arrière**

Ouverture de la porte: **Poignée**

Type de portillon: **Standard**

Recirculation ACS: **non**

Matériau de la cuve: **Polytenax + acier**

Matériau du tambour: **Inox**

Volume du tambour (l): **42**

Alimentation eau chaude et froide: **Non**

Type de tuyau alimentation en eau: **Standard eau froide**