

Lave-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Front**

Capacité en kg: **7**

Vitesse maximum d'essorage: **1200**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable: **Oui**

Nombre de programmes: **15**

Capacité variable automatique: **Oui**

Classe énergétique: **A**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **B**

Ean code: **3660767558342**

Les Plus produits

> **OPTI A 45 minutes**

La solution unique sur le marché qui défie le temps de lavage. Un lavage efficace prend en moyenne entre 1h30 et 2h30. Ce programme vous permet de laver une charge usuelle de linge à 40°C, en obtenant la meilleure efficacité de lavage en 45 minutes.

> **Eclair 15 minutes**

Le programme matin qui permet de laver en 15 minutes top chrono le petit haut que l'on veut porter pour la soirée.

> **Départ différé 3, 6, 9 h.**

Vous pouvez retarder le début du cycle de lavage à votre convenance. Cette fonction est idéale pour profiter des tarifs "heures creuses" EDF.

Lave-linge



Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Couleur de la carrosserie: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **15min**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Autres touches en option: **OptiA 45 min**

Arrêt cuve pleine: **Non**

Confort d'utilisation

Options de départ différé: **Départ fixe**

Délai maximum de départ retardé (h): **9**

Afficheur du déroulement du programme: **Leds**

Indicateur de fin de cycle: **Leds**

Egouttage: **Oui**

Rinçage +:

Arrêt positionné: **0**

Dimensions & Installation

Dimensions

Top amovible: **Amovible**

Hauteur avec top: **850.**

Hauteur sans top en mm: **820**

Dimensions avec emballage en mm: **880X650X595**

Dimensions du produit nu en mm (HxLxP):

850X590X550

Poids brut en (kg): **75**

Poids net en kg: **73**

Type d'emballage: **Film + PS renforcé + Traverses bois**

Installation

Puissance totale W: **2200**

Fusible A: **10**

Tension V: **220-230**

Fréquence Hz: **50**

Longueur du cordon électrique (cm): **150**

Type de prise électrique: **Européen**

Longueur tuyau alimentation eau en cm: **150**

Longueur tuyau évacuation eau en cm: **140**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Détection anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **CE;IXP4**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **1.33**

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **266**

Consommation eau (l): **54**

Consommation d'eau annuelle en l: **10800**

Durée du cycle Coton 60°C: **120**

Structure

Double porte:

Montage de la porte: **Gauche**

Ouverture de la porte: **Poignée**

Type de portillon:

Recirculation ACS: **Oui**

Matériau de la cuve: **Polytenax**

Matériau du tambour: **Inox**

Volume du tambour (l): **50**

Type de tuyau alimentation en eau: **Standard 60 bars**