

Lave-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Front**

Capacité en kg: **8**

Vitesse maximum d'essorage: **1200**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable: **En continu**

Nombre de programmes: **16**

Capacité variable automatique: **Oui**

Classe énergétique: **A+**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **B**

Ean code: **3660767565592**

Les Plus produits

➤ 8 kg de Capacité

Avec son tambour de 60 litres, ce lave-linge Brandt est idéal pour les familles. La grande ouverture du hublot associée à un tambour incliné facilite le chargement des couettes, draps et serviettes.

➤ Ouverture électrique du hublot

Grâce au bouton, situé sur le bandeau de commande, votre hublot s'ouvre automatiquement. Plus besoin de se baisser pour l'ouvrir.

➤ Economisez l'énergie avec l'Eco-Thermique Système

Ce système vous offre la possibilité de relier directement votre lave-linge à votre chauffe-eau. Celui-ci détectera automatiquement la température de l'eau et ajustera minutieusement celle-ci en fonction du programme sélectionné par vos soins.

Brandt

Référence commerciale:

WFK2248FE

Lave-linge



Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Couleur de la carrosserie: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **15min**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Autres touches en option: **Repassage facile;Intensif;OptiA 45 min**

Arrêt cuve pleine: **Oui**

Confort d'utilisation

Options de départ différé: **En continu**

Délai maximum de départ retardé (h): **24**

Afficheur du déroulement du programme: **Lcd**

Afficheur du temps restant: **Oui**

Indicateur de fin de cycle: **Lcd**

Egouttage: **Oui**

Rinçage +: **Oui**

Détection de mousse: **Oui**

Arrêt positionné: **0**

Dimensions & Installation

Dimensions

Top amovible: **Amovible**

Hauteur avec top: **850.**

Hauteur sans top en mm: **820**

Dimensions avec emballage en mm: **870X650X660**

Dimensions du produit nu en mm (HxLxP):

850X590X590

Poids brut en (kg): **78**

Poids net en kg: **75**

Type d'emballage: **Film + PS renforcé + Traverses bois**

Installation

Puissance totale W: **2200**

Fusible A: **10**

Tension V: **220-240**

Fréquence Hz: **50**

Longueur du cordon électrique (cm): **150**

Type de prise électrique: **Européen**

Longueur tuyau alimentation eau en cm: **150**

Longueur tuyau évacuation eau en cm: **140**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Anti pertes lessivielles: **Oui**

Détection anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **CE;IXP4**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **1.36**

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **272**

Consommation eau (l): **59**

Consommation d'eau annuelle en l: **11800**

Durée du cycle Coton 60°C: **140**

Structure

Double porte: **Non**

Montage de la porte: **A droite**

Ouverture de la porte: **Bouton**

Type de portillon:

Recirculation ACS: **Oui**

Matériau de la cuve: **Polytenax**

Matériau du tambour: **Inox**

Volume du tambour (l): **60**

Alimentation eau chaude et froide: **Oui**

Type de tuyau alimentation en eau: **Standard 60 bars**