

Lave-linge



Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Top**

Capacité en kg: **5**

Vitesse maximum d'essorage: **1200**

Vitesse d'essorage réglable: **VARIABLE**

Thermostat réglable: **Oui**

Nombre de programmes: **15**

Capacité variable automatique: **Oui**

Reconnaissance de la charge: **Oui**

Classe énergétique: **A-10%**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **B**

Ean code: **3660767572706**

Les Plus produits

> **OPTI A 45 minutes**

La solution unique sur le marché qui défie le temps de lavage. Un lavage efficace prend en moyenne entre 1h30 et 2h30. Ce programme vous permet de laver une charge usuelle de linge à 40° C en obtenant la meilleure efficacité de lavage en 45 minutes.

> **A-10% Class**

A-10% : le sens de l'économie. Un lave-linge qui associe efficacité de lavage et économie d'énergie n'est pas si courant qu'on ne le pense. La classe A-10% vous offre la plus faible consommation du marché (seulement 0,17 kWh/kg).

> **Repassage facile.**

Une touche d'option repassage facile permet de limiter le froissage du linge et donc de faciliter son repassage.

Lave-linge



Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Couleur de la carrosserie: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **30min**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Autres touches en option: **Repassage facile**

Optimisation du lavage: **OPTI A 45**

minutes; Capacité variable automatique

Arrêt cuve pleine: **Oui**

Confort d'utilisation

Options de départ différé: **En continu**

Délai maximum de départ retardé (h): **19**

Afficheur du déroulement du programme: **Leds**

Afficheur du temps restant: **Non**

Indicateur de fin de cycle: **Leds**

1/2 charge: **Non**

Egouttage: **Oui**

Rinçage +: **Oui**

Détection de mousse: **Oui**

Arrêt positionné: **Oui**

Roulettes: **Socle à roulettes**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top: **850**

Hauteur sans top en mm: **850**

Dimensions avec emballage en mm: **970X478X700**

Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): **400X600**

Porte habillable: **Non**

Poids brut en (kg): **57**

Poids net en kg: **55**

Type d'emballage: **Film + PS standard**

Installation

Puissance totale W: **2250**

Fusible A: **10**

Tension V: **230**

Fréquence Hz: **50**

Longueur du cordon électrique (cm): **145**

Type de prise électrique: **europa**

Longueur tuyau alimentation eau en cm: **145**

Longueur tuyau évacuation eau en cm: **135**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Système de protection de l'eau: **Anti-Débordement**

Anti pertes lessivielles: **Oui**

Détection anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **0,85**

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **170**

Consommation eau (l): **45**

Consommation d'eau annuelle en l: **9000**

Durée du cycle Coton 60°C: **130**

Structure

Double porte: **Couvercle**

Montage de la porte: **Arrière**

Ouverture de la porte: **Poignée**

Type de portillon: **Standard**

Recirculation ACS: **non**

Matériau de la cuve: **Polytenax + acier**

Matériau du tambour: **Acier inox**

Volume du tambour (l): **42**

Alimentation eau chaude et froide: **Non**

Type de tuyau alimentation en eau: **Standard eau froide**