

Series A Aetna



A
Performance
de lavage

A Indice
Consommation
Énergie

Options

- Lavage Economique
- Lavage Intensif
- Vitesse d'Essorage
- Départ Différé
- Sécurité Enfant
- Repasser Moins
- Ecran Led
- Témoin Fermeture Porte
- Témoin Sécurité Enfant
- Indicateur Temps Restant
- Indicateur Déroulement Programme
- Indicateur Départ Différé
- Affichage Enneur



15 Programmes

- Stop
- Coton Froid/40/60/90°C
- Synthétique Froid/40/60°C
- Délicat 30°C
- Laine Froid/40°C
- Rapide 30°C
- Lavage
- Vidange
- Essorage
- Rinçage



fermeture
enfant



Contrôle
anti mousse



Contrôle
haute chaleur



Alarme



Prévention
du froissage



Système de
diagnostique
automatique



Nettoyage
automatique
du filtre



auto équilibrage



mémorisation
programme
au redémarrage

Capacité : 5/6/7/8Kg
Caractéristiques standard





Vitessed'essorage(rpm):
5Kg:500/700/1000
6/7/8Kg:400/800/1200

15 programmes

Dimensions (W.D.H) (mm)

LxPxH :(595*523*850) :5Kg
LxPxH :(595*530*850) :6Kg
LxPxH :(595*565*850) :7Kg
LxPxH :(595*565*850) :8Kg

Series A Aetna

Capacité		5Kg	6Kg	7Kg	8Kg	
Modèle		MFA50 -10303E	MFA60 -12403E	MFA70 -12203E	MFA80 -12203E	
						
CARACTÉRISTIQUES	Capacité	5Kg	6Kg	7Kg	8Kg	
	Capacité variable	○	○	○	○	
	Sélecteur	●	●	●	●	
	Ecran	LED	LED	LED	LED	
	Angle ouverture porte	180°	180°	180°	180°	
	Diamètre porte (intérieur)	31cm	31cm	31cm	31cm	
	Volume cuve	38L	43L	53.6L	53.6L	
Couleur	Corps	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	
	Porte	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	
VALEUR ÉNERGIE	Indice consommation énergie	A	A	A	A	
	Indice efficacité lavage	A	A	A	A	
	Indice efficacité essorage	C	C	C	C	
	Durée cycle standard (intensive 60°C)	100min	100min	100min	100min	
INFORMATIONS ÉCRAN DIGITAL	Témoin fermeture porte	●	●	●	●	
	Témoin sécurité enfant	●	●	●	●	
	Couleur affichage	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	
	Indicateur temps restant	●	●	●	●	
	Indicateur déroulement programme	●	●	●	●	
	Indicateur départ différé	●	●	●	●	
	Affichage erreur	●	●	●	●	
PROGRAMMES	Program	Coton froid	●	●	●	●
		Coton 40°C	●	●	●	●
		Coton 60°C	●	●	●	●
		Coton 90°C	●	●	●	●
		Synthétique Froid	●	●	●	●
		Synthétique 40°C	●	●	●	●
		Synthétique 60°C	●	●	●	●
		Sous vêtement Froid	○	○	○	○
		Sous vêtement 40°C	○	○	○	○
		Sous vêtement 60°C	○	○	○	○
		Sous vêtement 90°C	○	○	○	○
		Lavage intensif Froid	○	○	○	○
		Lavage intensif 40°C	○	○	○	○
		Lavage intensif 60°C	○	○	○	○
	Lavage intensif 90°C	○	○	○	○	
	Délicat 30°C	●	●	●	●	
	Laine froid	●	●	●	●	
	Laine 40°C	●	●	●	●	
	Rapide	●	●	●	●	
	Lavage seul	●	●	●	●	
	Rinçage seul	●	●	●	●	
	Nettoyage tambour	●	●	●	●	
	Essorage seul	●	●	●	●	
	Pré lavage	●	●	●	●	
	Option	Sécurité enfant	●	●	●	●
		Blocage porte	●	●	●	●
		Intensif	●	●	●	●
Repasser moins		●	●	●	●	
Départ différé		●	●	●	●	
Lavage économique		●	●	●	●	
Température		○	○	○	○	
Vitesse essorage ajustable	○	○	○	○		
SÉCURITÉ ET FONCTIONS	Selection de la vitesse essorage	Nul-500-700-1000rpm	Nul-400-800-1200rpm	Nul-400-800-1200rpm	Nul-400-800-1200rpm	
	Selection de la température	Froid-30-40-60-90°C	Froid-30-40-60-90°C	Froid-30-40-60-90°C	Froid-30-40-60-90°C	
	Fermeture enfant	●	●	●	●	
	Contrôle anti mousse	●	●	●	●	
	Contrôle haute chaleur	●	●	●	●	
	Contrôle débordement	●	●	●	●	
	Système de diagnostique automatique	●	●	●	●	
	Nettoyage automatique du filtre	●	●	●	●	
	Auto équilibrage	●	●	●	●	
	Prévention du froissage	●	●	●	●	
SPÉCIFICITÉS	Niveau sonore dB(A)	Lavage	62	62	62	62
		Essorage	72	72	72	72
	Dimensions (W X D X H)	Net	595 x 523x 850 mm	595 x 530x 850 mm	595 x 565x 850 mm	595 x 565x 850 mm
		Globale	655x 570 x 885 mm	680x 590 x 875 mm	680x 660 x 875 mm	680x 660 x 875 mm
	Poids	Net	65Kg	65Kg	75Kg	75Kg
		Globale	70Kg	70Kg	80Kg	80Kg
	Chargement Q'ty	20 Ft	64	54	48	48
40 Ft Normal		144	120	108	108	
40 Ft High		216	177	159	159	
GEN CODE		3760181880118	3760181880125	3760181880132	3760181880149	

Remarques: 1,Les spécifications et designs des produits ci-dessus peuvent changer en fonction d'une amélioration du produit.
 2,Les valeurs données dans le tableau pour le niveau sonore est mesuré dans une chambre anéchoïque
 3, "●" = "OUI" , "○" = "NON"