

Lave-linge'

	POSE LIBRE					
	FF-6314	FF-6214 X FF-6214	FF-6212	FF-111 X FF-111	FF-109	FF-50
PRESTATIONS GÉNÉRALES						
Vitesse d'essorage maximale (tr / min)	1.400	1.400	1.200	1.100	900	500
Capacité de lavage (kg)	6	6	6	5	5	4,5
Charge variable électronique CVA	●	●	●	●	●	
Filtre autonettoyant accessible	●	●	●	●	●	●
Nombre de bacs pour les produits lessiviels	3	3	3	3	3	4
Turbo-Time Plus / Turbo-Time	●/●	-/●	-/●	-/●		
Système ABS	●	●	●	●	●	
Essorage variable	●	●	●	●	●	
Ouverture de hublot 180°	●	●	●	●	●	●
Hublot Grand diamètre: 32 cm	●	●	●	●	●	●
Cuve en polypropylène	●	●	●	●	●	●
PROGRAMMATION						
Sélecteur de programmes électronique	●	●	●	●	●	
Écran LCD interactif	●	●	●			
Programmes 6 kg 1 heure	●	●	●	●	●	
Intensif	●	●	●	●	●	
Intensif avec pré-lavage	●	●	●	●	●	
Normal	●	●	●	●	●	
Délicat	●	●	●	●	●	
Mixte	●	●	●	●	●	
Laine	●	●	●	●	●	
Rapide 30 min	●	●	●	●	●	
Froid	●	●	●	●	●	
Nombre total de programmes	16	16	16	16	16	13
CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT						
Contrôle électronique	●	●	●	●	●	
Programmation différée	24 h.	24 h.	24 h.	3,6,9 h.	3,6,9 h.	
Marche / arrêt	●	●	●	●	●	●
Départ / pause	●	●	●	●	●	
Repassage facile	●	●	●	●	●	
Lavage intensif	●	●	●	●	●	
Rinçage extra	●	●	●	●	●	
Réglage de l'essorage et de l'antifroissage	●	●	●	●	●	
Information continue sur le lavage	●	●	●	●	●	●
Temps restant	●	●	●	●	●	
Blocage sélection		●	●			
SÉCURITÉ						
Anti-débordement	●	●	●	●	●	
Contrôle de mousse	●	●	●	●	●	
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES						
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	C
Efficacité de lavage	A	A	A	A	A	D
Efficacité d'essorage	B	B	B	C	D	F
Consommations						
Électricité (kWh)*	1,02	1,02	1,02	0,85	0,85	1,2
Eau (l)*	49	49	49	46	46	69
Puissance de la résistance (W)	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Puissance totale installée (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tension/Fréquence (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-230/50
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10
DIMENSIONS						
Dimensions, plan de travail inclus (mm)	Hauteur	850	850	850	850	850
	Largeur	590	590	590	590	590
	Profondeur	550	550	550	550	550

(*) Les consommations sont mesurées à 60 °C, conformément à la norme EN-60456

(●) Hauteur sans plan de travail

Accessoires lave-linge

ACC. TUY. SEC.
COD. 995990012
EAN-13: 8413880070780

Kit optionnel anti-inondations:
Mécanisme qui arrête
automatiquement les fuites
en cas de rupture du tuyau
d'entrée d'eau. Valable pour
toute la gamme de lave-linge à
chargement frontal.

QUELLAVELINGE.COM

Lave-linge à chargement par le haut'

	ÉLECTRONIQUES 40 cm							
	INDÉPENDANTS							
	FFT-413	FFT 411	FFT-213	FFT-212	FFT-111	FFT-110	FFT-109	FFT-107
PRESTATIONS GÉNÉRALES								
Vitesse d'essorage maximale (tr / min)	1.300	1.100	1.300	1.200	1.100	1.000	900	700
Capacité de lavage (kg)	5	5	5	5	5	5	5	5
Charge variable électronique	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre autonettoyant	•	•	•	•	•	•	•	•
Arrêt tambour avec accessibilité (Top-stop)	•	•						
Porte autocompensée	•	•						
Nombre de bacs pour les produits de lavage	4	4	4	4	4	4	4	4
Essorage progressif	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuve en polytenax	•	•	•	•	•	•	•	•
PROGRAMMATION								
Affichage numérique	•	•						
Sélecteur programmes et températures	•	•	•	•	•	•	•	•
Sélecteur de vitesse d'essorage	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmes	Coton	•	•	•	•	•	•	•
	Synthétique	•	•	•	•	•	•	•
	Délicat	•	•	•	•	•	•	•
	Laine	•	•	•	•	•	•	•
	Fitness	•	•	•	•	•	•	•
	30 min	•	•	•	•	•	•	•
	Rinçage + essorage	•	•	•	•	•	•	•
Essorage seul	15	15	15	15	15	15	15	
CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT								
Contrôle par microprocesseur électronique	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmation différée	19 h.	19 h.	19 h.	19 h.				
	Départ / pause	•	•	•	•	•	•	•
Touches	Touche Sélection : tr / min et programmation différée	•	•	•	•	•	•	•
	Touche fonctions : maxi rinçage, antifroissage et prélavage	•	•	•	•	•		
	Touche fonctions : prélavage, maxi rinçage et intensif						•	•
SÉCURITÉ								
Anti-débordement	•	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle de l'équilibrage	•	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle de mousse	•	•	•	•	•	•	•	•
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES								
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficacité de lavage	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficacité d'essorage	B	C	B	B	C	C	C	D
Consommations	Électricité (kWh)*	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	Eau (l)*	48	48	48	48	48	48	48
Puissance de la résistance (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Puissance totale installée (W)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Tension/Fréquence (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	220-240/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Intensité (Ampères)	10	10	10	10	10	10	10	10
DIMENSIONS								
Dimensions, plan de travail inclus (mm)	Hauteur	850	850	850	850	850	850	850
	Largeur	400	400	400	400	400	400	400
	Profondeur	600	600	600	600	600	600	600

(*) Les consommations sont mesurées à 60 °C, conformément à la norme EN-60456

Lavante-séchante' électronique

	ÉLECTRONIQUE
	3FS-3611

PRESTATIONS GÉNÉRALES

Vitesse d'essorage maximale (tr / min)	1.100
Capacité de lavage (kg)	6
Capacité de séchage (kg)	4
Linge résistant	
Linge délicat	1,5
CVA	●
Filtre autonettoyant accessible	●
Nombre de bacs pour les produits lessiviels	3
Système ABS	●
Séchage par condensation	●
Séchage à mouvement dans les deux sens	●
Hublot en verre	●
Cuve en polypropylène	●

PROGRAMMATION

Sélecteur de programmes monocommande	●
Écran LCD	●
Programmes Gain de temps	●
Système « Lavage à la main »	●
Cycle de refroidissement	●
Séchage total	●
Séchage « prêt à repasser »	●
Nombre total de programmes	16

CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT

Sélection du temps de séchage	●
Marche / Arrêt	●
Marche / Pause	●
Repassage facile	●
Touches	
Lavage intensif	●
Rinçage extra	●
Réglage de l'essorage et de l'antifroissage	●
Programmation différée	24 h.
Indicateur cycles de lavage	●
Indicateur du retard horaire	●
Indicateur temps restant	●

SÉCURITÉ

Anti-débordement	●
Contrôle de mousse	●

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Classe énergétique	B
Efficacité de lavage	A
Efficacité d'essorage	C
Consommation d'énergie lavage et séchage (kWh)*	4,85
Consommation d'eau lavage et séchage (l)*	105
Consommation d'énergie pour lavage (kWh)*	1,14
Consommation d'eau pour lavage (l)*	49
Puissance totale installée (W)	2.200
Tension/Fréquence (V/Hz)	220-240/50
Intensité (A)	10

DIMENSIONS

Dimensions (mm)	Hauteur	850
	Largeur	590
	Profondeur	550

(*) Les consommations sont mesurées à 60 °C, conformément à la norme EN-50229

Accessoires lave-linge

ACC. TUY. SEC.
COD. 995990012
EAN-13: 8413880070780

Kit optionnel anti-inondations:
Mécanisme qui arrête automatiquement les fuites en cas de rupture du tuyau d'entrée d'eau. Valable pour toute la gamme de lave-linge à chargement frontal.

QUELAVELINGE.COM

Lave-linge électronique intégrable 6 kg^{*}

	ÉLECTRONIQUE		
	INTÉGRABLE		
	3F-3612 IT	3F-3611 IN 3F-3611 I	
PRESTATIONS GÉNÉRALES			
Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1.200	1.000	
Capacité de lavage (kg)	6	6	
Capacité variable électronique	•	•	
Filtre autonettoyant accessible	•	•	
Nombre de bacs pour les produits de lavage	3	3	
Turbo Time Plus	•	•	
Système ABS	•	•	
Essorage progressif	•	•	
Cuve en polypropylène	•	•	
PROGRAMMATION			
Sélecteur de programmes monocommande	•	•	
Écran LCD interactif	•	•	
Programmes Gain de temps	•	•	
Système "lavage à la main"	•	•	
Programmes	Intensif	•	•
	Énergique avec pré-lavage	•	•
	Normal	•	•
	Délicat	•	•
	Mixte	•	•
	Laine	•	•
	Rapide 30 min	•	•
	Froid	•	•
Nombre total de programmes	16	16	
CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT			
Contrôle par microprocesseur électronique	•	•	
Programmation différée	24 h.	24 h.	
Touches	Marche / arrêt	•	•
	Départ / pause	•	•
	Repassage facile	•	•
	Lavage intensif	•	•
	Rinçage extra	•	•
	Programmation différée	•	•
Témoins	Réglage de l'essorage et antifroissage	•	•
	Durée restante de programme Cycles de lavage	•	•
SÉCURITÉ			
Anti-débordement	•	•	
Contrôle de mousse	•	•	
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES			
Classe énergétique	A	A	
Efficacité de lavage	A	A	
Efficacité d'essorage	B	C	
Consommations	Électricité (kWh) [*]	1,02	1,02
	Eau (l) [*]	49	49
Puissance totale installée (W)	2.200	2.200	
Tension / Fréquence (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	
Intensité (A)	10	10	
DIMENSIONS			
Dimensions, plan de travail inclus (mm)	Hauteur	818 [*]	818 [*]
	Largeur	590	590
	Fond	550	550

(*) Les consommations sont mesurées à 60°C conformément à la norme EN-60456

(*) Hauteur sans plan de travail

QUELLELAVELINGE.COM

Lavante-séchante électronique **intégrable***

	ÉLECTRONIQUE
	INTÉGRABLE
	3FS-3611 IT

PRESTATIONS GÉNÉRALES

Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1.100
Capacité de lavage (kg)	6
Capacité de séchage	3
Capacité variable électronique	●
Capacité de séchage	1,5
Capacité variable électronique	●
Filtre autonettoyant accessible	●
Nombre de bacs pour les produits de lavage	3
Refroidissement progressif	●
Système ABS	●
Séchage par condensation	●
Séchage à mouvement dans les deux sens	●
Hublot en verre	●
Cuve en polypropylène	●

PROGRAMMATION

Sélecteur de programmes monocommande	●
Affichage numérique des fonctions	●
Système "lavage à la main"	●
Cycle de refroidissement	●
Séchage total	●
Séchage "prêt à repasser"	●
Nombre total de programmes	14+2

CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT

Touche temps de séchage	●
Marche / arrêt	●
Marche / pause	●
Repassage facile	●
Touches	●
Lavage intensif	●
Rinçage extra	●
Réglage de l'essorage et de l'antifroissage	●
Indicateur cycles de lavage	●
Indicateur temps restant	●

SÉCURITÉ

Thermique de séchage	●
Anti-débordement	●
Contrôle de mousse	●

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Classe énergétique	B
Efficacité de lavage	A
Consommation d'énergie lavage et séchage (kWh)*	4,85
Consommation d'eau lavage et séchage (l)*	105
Consommation d'énergie pour lavage (kWh)*	1,14
Consommation d'eau pour le lavage (l)	49
Puissance totale installée (W)	2.200
Tension/Fréquence (V/Hz)	220-240/50
Intensité (A)	10

DIMENSIONS

Dimensions, (mm)	Hauteur	820
	avec plan	650
	Fond	595

(* Les consommations sont mesurées à 60° C conformément à la norme EN-50229

ACC. TUY. SEC.

COD. 995990012


EAN-13: 8413880070780

Kit optionnel anti-inondations :
Mécanisme qui arrête automatiquement les fuites en cas de rupture du tuyau d'entrée d'eau. Valable pour toute la gamme de lave-linge à chargement frontal.

Kit optionnel ITX

EAN-13: 8413880095653
Cod. 999010038

Pour les Lavantes-Séchantes modèles 3FS-3611 IT et 3F-3612 IT



Doté de 6 réglottes supplémentaires de 10 mm.
(Réglage max. en hauteur: 60 mm)