

Fiche produit pour lave-linge séchant ménagers

Selon directive européenne 96/60/EG Annexe II

Miele			
Désignation		WT 2780	
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾			
A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)		A	
Consommation d'énergie (AE_C) ^{1) 2)}			
au lavage, essorage et séchage	kWh	3,70	
seulement au lavage et essorage	kWh	0,85	
Classe d'efficacité de lavage ¹⁾			
A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)		A	
Humidité résiduelle	%	44	
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1.600	
Capacité (Coton) ¹⁾			
Lavage	kg	5,5	
Séchage	kg	3,0	
Consommation d'eau ¹⁾			
au lavage, essorage et séchage	l	69	
seulement au lavage et essorage	l	45	
Durée ¹⁾			
au lavage, essorage et séchage	min	180	
Consommation annuelle moyenne d'un foyer de 4 personnes ³⁾			
- au lavage, essorage et séchage			
Consommation d'énergie (AE_C) ¹⁾	kWh	748	
Consommation d'eau ¹⁾	l	13.800	
- seulement au lavage et essorage			
Consommation d'énergie (AE_C) ¹⁾	kWh	186	
Consommation d'eau ¹⁾	l	9.000	
Puissance acoustique ⁴⁾			
Lavage	dB(A) re 1 pW		
Essorage	dB(A) re 1 pW		
Séchage	dB(A) re 1 pW		
Construction			
Lave-linge Top (chargement par le dessus) / Front (à hublot)		- / ●	
Appareil à poser (avec dessus)		●	
Appareil à poser encastrable sous plan		●	
Appareil encastrable sous plan (sans dessus)		-	
A roulettes		-	
Charnière à droite / gauche / autre		● / -	
Dimensions			
Dimensions de l'appareil ⁵⁾	Hauteur	cm	82,0
	Largeur	cm	59,5
	Profondeur ⁶⁾	cm	57,7
Retrait de socle à l'avant / à l'arrière	cm/cm		4,8/3,5/
Hauteur pour encastrement sous plan	cm		82,0
Hauteur avec couvercle ouvert (lave-linge Top)	cm		
Profondeur hublot ouvert (lave-linge Front)	cm		97,5
Hauteur réglable	+/-cm		+0,8 / -0,0
Poids net	kg		100,0
Alimentation électrique			
Tension	V		220-240
Puissance de raccordement	W		2.100-2.400
Fusible	A		10
Fréquence	Hz		50
Raccordement d'eau			
Flexible avec raccord fileté 3/4"			-
Eau froide / eau chaude			● / -
Nom et adresse du fabricant		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Légende			

• disponible

¹⁾ Valeurs calculées selon norme EN 50299 en programmes standards "Coton, 60 °C" et "Coton - séchage normal".

²⁾ Par cycle complet (Lavage, essorage et séchage) ou par cycle de lavage (seulement lavage et essorage) sur la base des valeurs calculées en programmes normés "Coton, 60°C" et "Coton - séchage normal".
à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

³⁾ 200 cycles en programmes standard "Coton 60°C" et "Coton - séchage normal".

⁴⁾ Valeurs mesurées selon norme 60704.

⁵⁾ Pour les appareils encastrables sous plan: dimensions de la niche

⁶⁾ Profondeur avec écart mur inclus

Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.