

# Fiche produit pour lave-linge séchants ménagers

Selon directive européenne 96/60/EG Annexe II

Miele			
Désignation	WT 2789I WPM		
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)		
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1) 2)</sup>	kWh 3,70		
au lavage, essorage et séchage	kWh 0,85		
seulement au lavage et essorage			
Classe d'efficacité de lavage <sup>1)</sup>	A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)		
Humidité résiduelle	%	44	
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1.600	
Capacité (Coton) <sup>1)</sup>			
Lavage	kg	5,5	
Séchage	kg	3,0	
Consommation d'eau <sup>1)</sup>			
au lavage, essorage et séchage	l	69	
seulement au lavage et essorage	l	45	
Durée <sup>1)</sup>			
au lavage, essorage et séchage	min	180	
Consommation annuelle moyenne d'un foyer de 4 personnes <sup>3)</sup>			
- au lavage, essorage et séchage			
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh	748	
Consommation d'eau <sup>1)</sup>	l	13.800	
- seulement au lavage et essorage			
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh	186	
Consommation d'eau <sup>1)</sup>	l	9.000	
Puissance acoustique <sup>4)</sup>			
Lavage	dB(A) re 1 pW		
Essorage	dB(A) re 1 pW		
Séchage	dB(A) re 1 pW		
Construction			
Lave-linge Top (chargement par le dessus) / Front (à hublot)	- / ●		
Appareil à poser (avec dessus)	●		
Appareil à poser encastrable sous plan	●		
Appareil encastrable sous plan (sans dessus)	-		
A roulettes	-		
Charnière à droite / gauche / autre	● / - / ^		
Dimensions			
Dimensions de l'appareil <sup>5)</sup>	Hauteur	cm	82,0
	Largeur	cm	59,5
	Profondeur <sup>6)</sup>	cm	57,7
Retrait de socle à l'avant / à l'arrière	cm/cm	4,8/3,5/	
Hauteur pour encastrement sous plan	cm	82,0	
Hauteur avec couvercle ouvert (lave-linge Top)	cm		
Profondeur hublot ouvert (lave-linge Front)	cm	97,5	
Hauteur réglable	+/-cm	+0,8 / -0,0	
Poids net	kg	100,0	
Alimentation électrique			
Tension	V	220-240	
Puissance de raccordement	W	2.100-2.400	
Fusible	A	10	
Fréquence	Hz	50	
Raccordement d'eau			
Flexible avec raccord fileté 3/4"	-		
Eau froide / eau chaude	● / -		
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Légende			

• disponible

<sup>1)</sup> Valeurs calculées selon norme EN 50299 en programmes standards "Coton, 60 °C" et "Coton - séchage normal".

<sup>2)</sup> Par cycle complet (Lavage, essorage et séchage) ou par cycle de lavage (seulement lavage et essorage) sur la base des valeurs calculées en programmes normés "Coton, 60°C" et "Coton - séchage normal".  
à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

<sup>3)</sup> 200 cycles en programmes standard "Coton 60°C" et "Coton - séchage normal".

<sup>4)</sup> Valeurs mesurées selon norme 60704.

<sup>5)</sup> Pour les appareils encastrables sous plan: dimensions de la niche

<sup>6)</sup> Profondeur avec écart mur inclus

Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.