

Lave-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Front**

Capacité en kg: **6**

Vitesse maximum d'essorage: **1000**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable: **Oui**

Nombre de programmes: **15**

Capacité variable automatique: **Oui**

Classe énergétique: **A+**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **C**

Ean code: **3660767562072**

Les Plus produits

▣ Couleurs foncées

Quel que soit le textile, une fonction qui préserve l'éclat et l'intensité des textiles de couleurs foncées lavage après lavage, grâce à un brassage et une température adaptés.

▣ Stretch

Le seul programme qui garantit la préservation de l'élasticité des textiles modernes avec une efficacité de lavage identique à celle d'un programme synthétique. L'essorage en fin de programme ne feutre pas vos textiles.

▣ Départ Différé.

Une fonction très utile pour programmer le départ du cycle de lavage (de 1 à 19 heures) au moment qui vous convient le mieux ou pour bénéficier des tarifs "heures creuses" EDF.

Lave-linge



Esthétique & Programmes

Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**

Couleur de la carrosserie: **Blanc**

Programmes

Prélavage: **Oui**

Lavage rapide: **30min**

Programme laine: **Oui**

Lavage à froid: **Oui**

Linge délicat soie: **Oui**

Autres touches en option: **Couleurs foncées**

Arrêt cuve pleine: **Oui**

Confort d'utilisation

Options de départ différé: **Départ fixe**

Délai maximum de départ retardé (h): **19**

Afficheur du déroulement du programme: **Leds**

Afficheur du temps restant: **Non**

Indicateur de fin de cycle: **Leds**

Egouttage: **Oui**

Rinçage +: **Oui**

Arrêt positionné: **0**

Dimensions & Installation

Dimensions

Top amovible: **Amovible**

Hauteur avec top: **850**

Hauteur sans top en mm: **820**

Dimensions avec emballage en mm: **880X650X595**

Dimensions du produit nu en mm (HxLxP):

850X590X550

Poids brut en (kg): **65**

Poids net en kg: **63**

Type d'emballage: **Film + PS renforcé + Traverses bois**

Installation

Puissance totale W: **2200**

Fusible A: **10**

Tension V: **220-230**

Fréquence Hz: **50**

Longueur du cordon électrique (cm): **150**

Type de prise électrique: **Européen**

Longueur tuyau alimentation eau en cm: **150**

Longueur tuyau évacuation eau en cm: **140**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Détection anti-balourd: **Oui**

Certificats de conformité: **CE;IXP4**

Consommations

Consommation d'énergie en kWh: **1,02**

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **204**

Consommation eau (l): **49**

Consommation d'eau annuelle en l: **9800**

Durée du cycle Coton 60°C: **130**

Structure

Double porte: **Non**

Montage de la porte: **Gauche**

Ouverture de la porte: **Poignée**

Type de portillon:

Matériau de la cuve: **Polytenax**

Matériau du tambour: **Inox**

Volume du tambour (l): **48**

Type de tuyau alimentation en eau: **Standard 60 bars**