

## Lave-linge



### Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Top**

Capacité en kg: **7**

Vitesse maximum d'essorage: **1400**

Vitesse d'essorage réglable: **Réglable**

Thermostat réglable: **Oui**

Nombre de programmes: **15**

Capacité variable automatique: **Oui**

Reconnaissance de la charge: **Oui**

Classe énergétique: **A**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de l'essorage: **A**

Ean code: **3660767913035**

### Les Plus produits

#### ■ Capacité 7 kg

Le premier lave-linge top conjuguant grande capacité et dimensions standard : 7kg pour 40cm de large avec un vaste tambour de 50l.

#### ■ Plein air,

2 programmes pour laver les textiles techniques et les polaires. 2 brosses et un programme dédié pour laver vos chaussures de sports. 1 option permettant d'imperméabiliser tous vos textiles dans votre lave-linge avec un résultat parfait.

#### ■ Départ Différé et temps restant

Un écran LCD qui indique pendant toute la durée du cycle le temps restant jusqu'à la fin du programme et qui permet, grâce au départ différé, de bénéficier des heures creuses ou de démarrer le programme à l'heure qui convient le mieux.

VTT7144PA

## Lave-linge



### Esthétique & Programmes

#### Esthétique

Couleur du bandeau: **Blanc**Couleur de la carrosserie: **Blanc**

#### Programmes

Prélavage: **Oui**Lavage rapide: **30min**Programme laine: **Oui**Lavage à froid: **Oui**Linge délicat soie: **Oui**Autres touches en option: **Rinçage****Net;Imperméabilisation**Optimisation du lavage: **Plein air;Pesée du linge**Arrêt cuve pleine: **Oui**

### Confort d'utilisation

Options de départ différé: **En continu**Délai maximum de départ retardé (h): **19**Afficheur du déroulement du programme: **Lcd**Afficheur du temps restant: **Oui**Indicateur de fin de cycle: **Lcd**Egouttage: **Oui**Rinçage +: **Oui**Détection de mousse: **Oui**Arrêt positionné: **Oui**Roulettes: **Socle à roulettes**Niveau sonore au lavage (dBA): **62**Niveau sonore à l'essorage dBA: **82**

### Dimensions & Installation

#### Dimensions

Hauteur avec top: **850**Hauteur sans top en mm: **850**Dimensions avec emballage en mm: **970X478X700**Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): **400x600**Porte habillable: **Non**Poids brut en (kg): **63**Poids net en kg: **60**Type d'emballage: **Film + PS standard**

### Installation

Puissance totale W: **2250**Fusible A: **10**Tension V: **220-240**Fréquence Hz: **50**Longueur du cordon électrique (cm): **145**Type de prise électrique: **europa**Longueur tuyau alimentation eau en cm: **145**Longueur tuyau évacuation eau en cm: **135**

### Sécurités & Consommations

#### Sécurités

Système de protection de l'eau: **Anti-Débordement**Anti pertes lessivielles: **Oui**Détection anti-balourd: **Oui**Certificats de conformité: **CE**

#### Consommations

Consommation d'énergie en kWh:

Consommation d'énergie annuelle en kWh: **259**

Consommation eau (l):

Consommation d'eau annuelle en l: **10499**

Durée du cycle Coton 60°C:

### Structure

Double porte: **Couvercle**Montage de la porte: **Arrière**Ouverture de la porte: **Poignée**Type de portillon: **Ouverture douce**Recirculation ACS: **non**Matériau de la cuve: **Polytenax**Matériau du tambour: **Acier inox**Volume du tambour (l): **50**Alimentation eau chaude et froide: **Non**Type de tuyau alimentation en eau: **Standard eau froide**